

TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICAL DATA SHEET

1/2

03 - 2019

FEYCOPOX 581 EP-Farbstoff

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Lösemittelarmer EP-Farbstoff für FEYCOPOX 2K EP Gießharz 500 und RELAFLOOR 2500 2K EP HS Bindemittel

Eigenschaften

Tropfenweise dosierbar, dadurch einfach farbig transparente Farbtöne mischbar, stabiles Viskositäts- und Fließverhalten, einfach auch untereinander zu mischen

Farbtöne / Colours

581-9110
581-9310
581-9411
581-9413

DESCRIPTION

Product Description

Low solvent EP dye for FEYCOPOX 2K EP casting resin 500 and RELAFLOOR 2500 2K EP HS Resin

Properties

Coloured, transparent can be dosed drop by drop, stable viscosity and flow behaviour, easy to mix, also among each other

marine / navy	581-9501
blau / blue	581-9511
grün / green	581-9610
schwarz / black	581-9911



Abmischungen mit 0,1%, 0,2% und 0,5% Farbstoffzugabe / Mixtures with 0.1%, 0.2% and 0.5% dye addition



TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICAL DATA SHEET

581-9

2/2

03 - 2019

FEYCOPOX 581 EP-Farbstoff

Lagerung (10 – 30°C)

24 Monate in original geschlossenen Gebinden.

Shelf life (10 - 30°C)

24 months in originally closed containers.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitung

FEYCOPOX 581 EP-Farbstoff vor Gebrauch gut schütteln

Mischen

FEYCOPOX 581 EP-Farbstoff 205 muss nach der Zugabe zum jeweiligen Harz solange sorgfältig (2 - 3 Minuten) gerührt werden, bis eine homogene Mischung erreicht wird.

Verdünnung

FEYCOPOX 581 EP-Farbstoff 205 unverdünnt verwenden

Gerätereinigung

Mit FEYCOLOR EP- oder Universalverdünnung reinigen

WORKING INSTRUCTIONS

Preparation

Shake FEYCOPOX 581 EP Dye before use.

Mixing

FEYCOPOX 581 EP-Dye 205 must be stirred carefully (2 - 3 minutes) after addition to the respective resin until a homogeneous mixture is achieved.

Reducer - Thinner

Use FEYCOPOX 581 EP-Dye undiluted

Cleaning

Clean with FEYCOLOR EP- or universal thinner

SONSTIGE HINWEISE

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

ADDITIONAL INFORMATION

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of our buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.